



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1157/1



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1157/1:

- Максимальное напряжение 60 В
- Максимальный ток 40 А;
- 16-ти разрядный ЦАП, высокое разрешение (1 мВ; 0,1 мА);
- Встроенный вольтметр 5 ½ разряда, режим измерения сопротивления, ограничения мощности (0,1/ 1/ 10 Вт);
- Максимальная мощность 1200 Вт;
- Высокая стабильность, низкие пульсации;
- Скорость нарастания при программировании не более 50 мс;
- Вынесенная точка обратной связи;
- Внутренняя память (50 профилей);
- Интерфейсы: RS-232 , GPIB, USB;
- Вакуумно-флюоресцентный индикатор;
- Возможность параллельного и последовательного соединения.

Характеристики АКИП-1157/1

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальный ток 1 канал	40 А
Максимальная мощность	1200 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB, опция - GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	ЦАП 16 бит. Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. Встроенный вольтметр 5 ½ разряда. Скорость нарастания при программировании не более 50 мс. Вынесенная точка обратной связи.

Комплектация АКИП-1157/1

№	Наименование	Количество
1.	Программируемый источник питания постоянного тока АКИП-1157/1	1
2.	Шнур питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

