На

Тоі

Мс

На
Тоі

Мс
Вт

Ко
ка

Ко
ка

Ди
уп

По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1157/2:

- Максимальное напряжение 20 В;
- Максимальный ток 50 А;
- 16-ти разрядный ЦАП, высокое разрешение (1 мВ; 0,1 мА);
- Встроенный вольтметр 5 ½ разряда, режим измерения сопротивления, ограничения мощности (0,1/ 1/ 10 Вт);
- Максимальная мощность 1000 Вт;
- Высокая стабильность, низкие пульсации;
- Скорость нарастания при программировании не более 50 мс;
- Вынесенная точка обратной связи;
- Внутренняя память (50 профилей);
- Интерфейсы: RS-232 , GPIB, USB;
- Вакуумно-флюоресцентный индикатор;
- Возможность параллельного и последовательного соединения.

Характеристики АКИП-1157/2

Максимальное напряжение 1 канал	20 В
Максимальный ток 1 канал	50 А
Максимальная мощность	1000 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB, опция - GPIB
19” форм фактор	да
Особенности	ЦАП 16 бит. Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. Встроенный вольтметр 5 ? разряда. Скорость нарастания при программировании не более 50 мс. Вынесенная точка обратной связи.

Комплектация АКИП-1157/2

№	Наименование	Количество
1.	Программируемый источник питания постоянного тока АКИП-1157/2	1
2.	Шнур питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025 ЭСКО

© 2012-2020, ООО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83