ник питания

Артикул: 43113100

По
на

По
то

На

То

Мо

На
То

Мо
Вт

Ко
ка

Ко
ка

За
КЗ

Пи

Импульсные источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. В отличии от аналоговых (линейных) источников питания, импульсные источники питания имеют меньшие массо-габаритные параметры при той же выходной мощновсти, что и у линейных источников.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1131:

- Два 4-х разрядных LED цифровых дисплея
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Установка ограничения по току.

Характеристики АТН-1131

Параметры	Значения
Количество каналов	1
Выходные параметры	0... 30 В / 0... 10 А
Погрешность установки выходного напряжения	±(0,2%Uуст+2 е.м.р.)
Погрешность установки выходного тока	±(0,5%Iуст. + 2 е.м.р.)
Пульсации+шум по напряжению, СКЗ (типичное)	3мВ
Пульсации+шум по току, СКЗ (типичное)	20мА
Питание	110~127В/60Гц, 220~240В/50Гц
Габариты	230x90x260 мм
Масса	2,1 кг
Габариты в упаковочной таре	260x140x290 мм
Вес в упаковочной таре	2,2 кг

Комплектация АТН-1131

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83