



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ГОРЬКОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43133300



Напряжени

Ток

Мощность

Напряжени

Ток, А

Мощность,
Вт

Количество
каналов

Количество
каналов

Защита от
КЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-1333:

Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 3-разрядный LCD дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики Aktakom ATH-1333

Основные характеристики	
3-х разрядный LED дисплей	
Защита от короткого замыкания	
Режим стабилизации тока и напряжения	

Технические характеристики	
Кол-во каналов	1
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...3 А
Погрешность установки выходного напряжения	1%Uуст+2 емп
Погрешность установки выходного тока	1,5% Iуст + 2 емп
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное	1 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	5 кг
Габаритные размеры	291x158x136 мм
Габариты в упаковочной таре, вес	180x220x370, вес 5,0 кг.

Комплектация Aktakom ATH-1333

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

