телеоон в москве Бесплатный звонок центильный овис в москве НИЖ (ВИТВЯНИЯ ПОСТОЛННОГО ТОКА ОВКОГО, дом 51

 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43133300



Напряжени

Ток

Мощность

Напряжени Ток, А

Мощность, Вт

Количество каналов

Количество каналов

_

Защита от КЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1333:

Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 3-разрядный LCD дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики Aktakom ATH-1333

Основные характеристики	
3-х разрядный LED дисплей	
Защита от короткого замыкания	
Режим стабилизации тока и напряжения	

Технические характеристики		
Кол-во каналов	1	
Выходное напряжение	030 B	
Выходной ток	03 A	
Погрешность установки выходного напряжения	1%Uycт+2 emp	
Погрешность установки выходного тока	1,5% Іуст + 2 емр	
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное	1 мВ	
Питание	110 B/220 B	
Масса	5 кг	
Габаритные размеры	291х158х136 мм	
Габариты в упаковочной таре, вес	180х220х370, вес 5,0 кг.	

Комплектация Aktakom ATH-1333

Nº	Наименование	Количество
1.	Источник питания	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

