



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

НИК Питания

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43203100



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ре
на

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-2031, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Двухканальный источник постоянного тока с цифровой индикацией ATH-2031: 0,01 А ... 3 А и напряжения 0,1 В ... 30 В, дополнительные функции: цифровая индикация, возможность последовательного подключения нескольких источников, не импульсный, питание 220 В, габариты 234x160x326 мм, масса 7,5 кг.

ОСОБЕННОСТИ ДВУХКАНАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА ATH-2031:

- 3-х разрядный цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Точность установки 0,01 А и 0,1 В;
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения;
- Возможность заземления выходных гнезд.

Характеристики Aktakom ATH-2031

Параметр	Значения
Количество каналов	2
Выходные параметры	0,1 ... 30 В / 0,01 ... 3 А
Погрешность установки	± 0,02% + 2 мВ / ± 0,05% + 0,25 мА
Флуктуация (СКЗ/пик-пик)	0,2 мВ:4 мВ / 2 мА(СКЗ):10 мА(п-п)
Шаг регулировки выходного напряжения	0,1 В, тока 0,01 А
Питание	220 В
Масса	7,5 кг
Габариты	234x160x326 мм

Комплектация Aktakom ATH-2031

№	Наименование	Количество
1.	Шнур питания	1
2.	Щуп	4
3.	Предохранитель	1
4.	Прибор	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

