8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43323100



Mc На Тоі Мс Вт Ко. каі

На

To

кан Фи В

Фи

3a K3

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-3231:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией АТН-3231, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Трехканальный аналоговый источник питания АТН-3231: выходное напряжение 0 ... 30 В x 2, выходной ток 0 ... 3 А x 2, третий канал фиксированный 5 В / 3 А, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 10 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-3231:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики Aktakom ATH-3231

Параметр	Значения
Количество каналов	3
Выходное напряжение	0 30 B x 2
Выходной ток	0 3 A x 2
Третий канал фиксированный	5 B / 3 A
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Uуст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% Іуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 B/220 B
Macca	10 кг
Габаритные размеры	260х160х340 мм

Комплектация Aktakom ATH-3231

Nº	Наименование	Количество
1.	Трехканальный аналоговый источник питания АТН-3231	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83