



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 561418



На
То
Мо
Фи
ка
Ре
на
За
КЗ
Ди
уп
По
ПК

Программируемый источник питания линейного типа Б5-89/1 предназначен для использования при разработке, производстве и настройке радиоэлектронной аппаратуры. Прибор может работать как в режиме стабилизации напряжения, так и в режиме стабилизации тока, который устанавливается автоматически в зависимости от нагрузки источника.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Б5-89/1:

- Диапазоны установки: 100 В, 3 А;
- Погрешность установки U: $\pm 4,5$ В;
- Погрешность установки I: $\pm 0,3$ А;
- Нестабильность U: $\pm 1,0$ В;
- Нестабильность I: $\pm 0,2$ В;
- Пульсации напряжения 1,0 мВ;
- Пульсации тока ± 1 %;
- Два 3-разрядных индикатора (напряжение, ток).

Характеристики Б5-89/1

Параметр	Б5-89	Б5-89/1
Технические характеристики		
Диапазон установки выходного напряжения	0 - 30 В	0 - 100 В
Диапазон установки выходного тока	0 - 10 А	0 - 3 А
Абсолютная погрешность установки выходного напряжения	±0.2 В	±0.3 В
Абсолютная погрешность установки выходного тока	±0.2 А	±0.1 А
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети	±0,05%	±0,05%
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети	±0,2	±0,2
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки	±1%	±1%
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке в зависимости от силы токов нагрузки	±5%...±0.5%	±5%...±0.5%
Пульсации выходного напряжения	не более 1 мВ	не более 1 мВ
Пульсации выходного тока	не более 1%	не более 1%
Нестабильность выходного напряжения от времени	±0.5 В	±1 В
Нестабильность выходного тока от времени	±0.3 А	±0.2 А
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Питание	220 В, 50 Гц	
Габаритные размеры	384x301x169 мм	
Масса	13 кг	

Комплектация Б5-89/1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания Б5-89/1	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83