



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7358



МЕГЕОН 31303 представляет собой высокоточный источник питания с функцией плавной регулировки выходных параметров (ток и напряжение). МЕГЕОН 31303, как и аналогичные приборы данной ценовой группы, оснащен цифровым индикатором тока и напряжения. Из основных отличительных особенностей стоит отметить минимальный уровень шумов и пульсаций, что обеспечивает высокую стабильность работы.

Данный измерительный прибор идеально подойдет для решения повседневных задач в различных учебных заведениях, ремонтных мастерских, электротехнических лабораториях, а также во многих производственных отраслях.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МЕГЕОН 31303:

- Возможность плавной регулировки выходных параметров;
- Прибор имеет защиту от короткого замыкания (КЗ);
- Функция защиты по току;
- Высокая стабильность работы;
- Минимальный уровень шумов и пульсаций;
- Компактный корпус и сравнительно малый вес.

Характеристики МЕГЕОН 31303

Параметр	Значение
Выходное напряжение	0 до 30 В
Выходной ток	0 до 3 А
Напряжение питания	220 В/110 В ± 10%, 50 Гц/60 Гц ± 2%
Влияние питающей сети напряжение	≤0,01%+2 мВ, ток: ≤0,2%+2 мА
Влияние нагрузки по напряжению	≤0,01%+3 мВ (I ≤ 3А), ≤0,01%+5 мВ (I ≥ 3А)
Влияние нагрузки по току	≤0,2%+3 мА (I ≤ 3А), ≤0,2%+5 мА (I ≥ 3А)
Уровень пульсаций по напряжению	≤0,5 мВ эфф. (I ≤ 3А), ≤1,0 мВ эфф. (I ≥ 3А)
Уровень пульсаций по току	≤3 мА эфф. (I ≤ 3А), ≤6 мА эфф. (I ≥ 3А)
Защита	схема защиты по току, защита от к.з.
Точность индикации напряжения	± 1% + 2 единицы младшего разряда
Точность индикации тока	± 2% + 2 единицы младшего разряда
Климатические условия	0 ÷ 40°C, отн. влажн. ≤ 90%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	27,5х12,5х14,8 мм
Вес	1,76 кг

Комплектация МЕГЕОН 31303

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1.	Источник питания МЕГЕОН 31303	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83