ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000015685

На

Тоі

На
Тоі

Ко
кан

Ко
кан

Фи
кан

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

МЕГЕОН 323010 - это компактный, высокоточный, двухканальный источник питания. Содержит два независимых регулируемых канала с напряжением 0…30 В и током нагрузки 0…10 А. В обоих каналах реализовано: термокомпенсация, компенсация по току, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.

ОСОБЕННОСТИ ДВУХКАНАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МЕГЕОН 323010:

- Два независимых канала 0…30 В; 0…10 А;
- Высокая стабильность;
- Низкий уровень пульсаций;
- Термокомпенсация и компенсация по току;
- Плавная регулировка без разрыва мощности Режимы «Стабилизация напряжения» и «Стабилизация тока» с автоматическим переключением, по достижению установленных значений;
- Высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания;
- 3 разрядные независимые светодиодные индикаторы выходного напряжения и тока;
- Высокая производительность.

Характеристики МЕГЕОН 323010

Параметр	Значение	
Канал	MASTER	SLAVE
Тип источника питания	Линейный	
Выходное напряжение	0...30 В	0...30 В
Выходной ток	0...10 А	0...10 А
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения	≤0,02%±5 мВ	
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения	≤0,3%±5 мА	
Нестабильность по напряжению под нагрузкой	≤0,02%±5 мВ	
Нестабильность по току под нагрузкой	≤0,3%±5 мА	
Пульсации и шум по напряжению	≤0,02%±2 мВ r.m.s.*	
Пульсации и шум по току	≤0,3%±5 мА r.m.s.*	
Температурный коэффициент по напряжению	±0,2 мВ/˚С	
Температурный коэффициент по току	±0,6 мА/˚С	
Точность вольтметров	±1%±2EMP**	
Точность амперметров	±2%±2EMP**	
Режимы работы	Последовательный, параллельный, независимый	
Защита	Перегрузка, короткое замыкание	
Точность установки напряжения	0,1 В	
Точность установки тока	0,1 А	

Общие характеристики	
Входное напряжение	220 В – 50 Гц
Потребляемый ток	≤5А
Условия эксплуатации	10...40˚С ≤85% ОВ***
Условия хранения и транспортировки	-20...60˚С ≤90% ОВ***
Габаритные размеры без упаковки	440 x 260 x 160 мм
Вес без упаковки	15,8 кг
Размеры с упаковкой	500 x 320 x220 мм
Вес с упаковкой	16,7 кг

* - Среднеквадратичное значение;
** - Единица младшего разряда;
*** - Относительная влажность.

Комплектация МЕГЕОН 323010

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания МЕГЕОН 323010	1
2.	Шнур питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83