



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Напряжение

Ток

Напряжение

Ток, А

Количество
каналов

Количество ре
каналов

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2220-30-1

- Модель с двойным и тройным выводом с двумя каналами 30 V / 1.5 A (45 W)
- Все каналы независимо управляются и оснащены изолированными выводами для максимальной гибкости
- Все каналы оснащены средством дистанционного измерения для обеспечения того, что запрограммированное напряжение точно подается на нагрузку
- Два канала 30 V можно объединить либо последовательно для удвоения выходного напряжения или параллельно для удвоения выходного тока
- Точность вывода базового напряжения 0.03 % и точность тока 0.1 % обеспечивают качественные тестовые данные
- Низкие помехи, линейная регулировка с пульсацией и помехами < 3 mVpp
- Выводы напряжения и тока для всех каналов отображаются одновременно для простого контроля состояния каждого вывода
- Ввод с клавиатуры позволяет быстро и точно ввести выходные значения
- Стандартный интерфейс USB для автоматизированного тестирования

Характеристики 2220-30-1

Характеристика	Значение
Выходное напряжение 1	0...30 VDC
Выходное напряжение 1, макс.	30 VDC
Выходное напряжение 1, мин.	0 VDC
Выходное напряжение 2, макс.	30 VDC
Выходное напряжение 2, мин.	0 VDC
Выходной ток 1, макс.	1.5 A
Выходной ток 1, мин.	0 A
Выходной ток 2, макс.	1.5 A
Выходной ток 2, мин.	0 A
Выходные характеристики	2
Интерфейсы	USB
Остаточная пульсация	1 mVrms
Разрешение, напряжение	1 mV
Разрешение, ток	1 mA
Мощность	90 W
Тип штекера	C14
Ш x В x Г	384 x 241.8 x 105.3 mm
Вес	8,3 кг

Комплектация 2220-30-1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания 2200-30-1	1

