На

Тоі

Мс

На

Тоі

Мс
Вт

Ко
кан

Ко
кан

По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2260B-30-108:

Программируемые источники питания постоянного тока модели 2260B обеспечивают широкий спектр напряжений и токов. Широкий диапазон выходных напряжений и токов источников питания серии 2260B, наряду с разнообразными интерфейсами, позволяет применять их в различных областях, включая исследования и разработки, контроль качества и заводские испытания.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2260B-30-108:

- Количество каналов - 1
- Возможность включения двух источников питания в последовательной и трех источников - в параллельной схеме позволяет расширить диапазон по напряжению и току
- Программирование времени нарастания и спада напряжения от 0,1 В/с до 160 В/с или 0,01 А/с до 81,00 А/с предотвращает повреждение от пускового тока к низкоимпедансной нагрузке
- Установка приоритета постоянного тока снижает выброс напряжения и тока при включении светодиодов
- Имитация выходных характеристик батареи с программируемым выходным сопротивлением. Диапазон от 0,000 Ом до 1,975 Ом
- Создание пользовательских форм выходного напряжения
- Аналоговое управление

Характеристики 2260B-80-40

Параметр	Значение	
Выходные характеристики	Напряжение	0 - 80 В
	ток	0 - 40,5 А
	Мощность	1080 Вт
Пульсации + шум (полоса шума 20 МГц, пульсации 1 МГц)	CVпик-пик	100 мВ
	CVскз	14 мВ
	CCскз	216 мА
Точность программирования и считывания	Напряжение	0,1% + 10 мВ
	Ток	0,1% + 40 мА
Время отклика	Фронт нарастания	50 мс
	Фронт спада(нагрузка)	50 мс
	Фронт спада(без нагрузки)	500 мс
Разрешение программирования и измерения (удаленное управление с ПК)	Напряжение	1 мВ
	Ток	3 мА
Точность задания с передней панели	Напряжение	0,1% + 20 мВ
	Ток	0,1% + 50 мА
Интерфейсы	USB, LAN и GPIB (опция)	
Габаритные размеры	214 x 124 x 350 мм	
Вес	7,5 кг	

Комплектация 2260B-80-40

№	Наименование	Количество
1.	Прибор (2260B-80-40)	1
2.	USB кабель	1
3.	Комплект аксессуаров	1
4.	Краткое руководство	1
5.	CD диск с руководством и драйверами	1
6.	Шнур питания	1
7.	Провода	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83