На

То

Мо

На

То

Мо
Вт

Ко
ка

Ко
ка

Ди
уп

По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2280S-32-6

Программируемые источники питания постоянного тока 2260B-80-13 обеспечивают широкий спектр напряжений и токов. Позволяют с высокой точностью, скоростью и в широком диапазоне измерять токи покоя, потребляемые нагрузкой, и импульсы потребления тока, которые производят питаемые от батарей беспроводные, медицинские и промышленные устройства.

Типичным применением источников питания серии 2280S-32-6 является характеризация питаемых от батарей медицинских устройств, беспроводных датчиков, меток RFID, искробезопасных устройств, потребительской электроники, а также новых полупроводниковых устройств с низким напряжением питания.

Характеристики 2280S-32-6

Характеристика		Значение
Выходные характеристики	Напряжение	0...32 В
	Ток	0...6 А
	Мощность	192 Вт
Точность измерения тока		до 6½ разрядов (для обеспечения максимальной точности) до 3½ разрядов (для обеспечения максимальной скорости)
Точность измерения напряжений		до 100 мкВ
Диапазон высокоточного измерения токов		от 100 нА до 6 А
Диапазоны измерения токов		10 А, 1 А, 100 мА, 10 мА
ЖК-экран		диагональ 4,3 дюйма
Интерфейс		GPIB, USB и LXI LAN для программирования и управления

Комплектация 2280S-32-6

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания 280S-32-6	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование