ник питания

Артикул: 43123301

Мо

Мо
Вт

Ко
ка

Ко
ка

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1233:

- 2 цифровых 4-х разрядных LED дисплея;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Индикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV.

Характеристики Aktakom APS-1233

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...30 А
Дополнительный выход	USB 5 В/2А
Максимальная мощность	900 Вт
Разрешение установки	0,01 В / 0,01 А
Погрешность установки напряжения	±(0,5%×Uуст + 3 е.м.р.)
Погрешность установки тока	±(1%×Iуст + 3 е.м.р.)
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,9	максимальное значения ±(0,02×Uуст + 2 мВ)
Нестабильность выходного тока при максимальном напряжении на нагрузке от 0 до 0,9	максимальное значения ±(0,05×Iуст + 5 мА)
Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения	по напряжению: ±(0,02×Uуст + 2 мВ) по току: ±(0,05×Iуст + 5 мА)
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения	10 мВскз
Питание	(220 ± 20) В / (50 ± 2) Гц
Габаритные размеры	460x250x135 мм
Масса	18 кг

Комплектация Aktakom APS-1233

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1233	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование