ник питания

Артикул: 43226104

Мо

Мо
Вт

Ко
ка

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-2261:

- 4 цифровых 3-разрядных LED дисплея;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Индикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV;
- Трекинг-режим;
- Время работы на максимальной мощности (максимальный ток и напряжение одновременно) на каждом канале не более 30 минут.

Характеристики APS-2261

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Выходное напряжение	0...60 В x 2
Выходной ток	0...10 А x 2
Режимы	параллельного (60 В/ 20 А) и последовательного (120 В/ 10 А) соединения каналов
Максимальная мощность	1200 Вт (600 Вт на канал)
Дополнительный выход	USB 5 В/2А
Разрешение установки	0,1 В/0,1 А
Погрешность установки напряжения	±(0,5%×Uуст + 2 е.м.р.)
Погрешность установки тока	±(0,5%×Iвых + 10 е.м.р.)
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки	от 0,1 до 0,9 макс. значения ±(0,5%×Uвых + 5 мВ)
Нестабильность выходного тока при макс. напряжении на нагрузке	от 0 до 0,9 макс. значения ±(0,5%×Iвых + 5 е.м.р.)
Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения	по напряжению: ±(0,5%×Uвых + 2 мВ) по току: ±(0,5%×Iвых + 5 е.м.р.)
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения	10 мВскз
Питание	(220 ± 20) В / (50 ± 2) Гц
Габаритные размеры	470x255x155 мм
Масса	23 кг

Комплектация APS-2261

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-2261	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование