На

Тоі

На
Тоі

Ко
кан

Ко
кан

По
ПК

Пу
на

Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ APS-3320:

Источники питания APS-3320 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ APS-3320:

- 4-х проводная схема;
- Внешняя аппаратная синхронизация (TTL уровень, активный “0”) (только APS-3320LS);
- Кнопка включения/отключения нагрузки.

Характеристики Aktakom APS-3320

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED индикатор
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0…30 В
Выходной ток	0…20 А
Разрешение	10 мВ / 10 мА
Пульсация + шум по напряжению	1 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	265 x 140 x 360 мм
Вес	18 кг

Комплектация Aktakom APS-3320

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3320	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Техническая документация	1
5.	Программное обеспечение	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование