ник питания

Артикул: 43531001

На

Тоі

На

Тоі

Ко
ка

Ко
ка

Пу
на

Пи

Описание Aktakom APS-5310

Импульсные источники питания APS-5310 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Характеристики Aktakom APS-5310

Параметры измерения	
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0…30 В
Выходной ток	0…10 А
Разрешение	100 мВ / 10 мА
Погрешность установки выходного напряжения	±(1%Uуст+2 емр)
Погрешность установки выходного тока	±(1%Iуст+4 емр)
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения	по напряжению - 0,01%Uуст + 10 мВ по току - 0,2%Iуст + 5 мА
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения на нагрузке	по напряжению - 0,01%Uуст + 10 мВ по току - 0,2%Iуст + 5 мА
Пульсация/шум	100 мВ скз.
Общие данные	
Дисплей	2-х строчный ЖК индикатор
Питание	220 В
Габаритные размеры	85x160x205 мм В упаковочной таре: 120x200x290
Масса	1,4 кг В упаковочной таре: 1,75 кг

Комплектация Aktakom APS-5310

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-5310	1
2.	Руководство по эксплуатации	1