ник питания

Артикул: 43732001

На

Тоі

На

Тоі

Ко
каі

Ко
каі

Ди
упі

По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7320

Источник питания APS-7320 является сильноточной моделью предназначенной для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 30 В и тока от 0 до 20 А. APS-7320 имеет наилучшую точность установки 0,01% по напряжению и 0,05% по току.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7320

- Двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда)
- Низкий уровень шумов и пульсаций
- Встроенный вольтметр и миллиомметр
- Индикаторы режимов ограничения тока и напряжения
- Высокая стабильность выходных параметров
- Работа по списку: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов
- Режим автоматического тестирования
- Запуск по импульсам
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Выход синхронизации
- Интеллектуальный вентилятор
- Интерфейс: RS-232/USB
- Управление при помощи SCPI команд

Характеристики Aktakom APS-7320

Параметр		Значения
Количество каналов		1
Выходные параметры	напряжение	0...30 В
	ток	0...20 А
Нестабильность по напряжению		0.01%+1 мВ
Нестабильность по току		0.01%+0,1 мА
Разрешение установки	напряжение	0,5 мВ
	ток	0,5 мА
Разрешение считывания	напряжение	0,1 мВ
	ток	0,1 мА
Погрешность установки	напряжение	0.01%+5 мВ
	ток	0.05%+2 мА
Погрешность считывания	напряжение	0.02%+5 мВ
	ток	0.05%+20 мА
Пульсации+шум	по напряжению	5 мВп-п
	ток	7 мАскз
Погрешность встроенного вольтметра	0 - 12 В	0.02%+2 мВ
	0 - 50 В	0.02%+5 мВ
Погрешность встроенного миллиомметра	0 - 1000 мОм	0.2%+3 мОм
	1000 - 10000 мОм	0.2%+6 мОм

Напряжение питания	110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц
Габаритные размеры	428 x 88 x 453,5 мм
Масса	28 кг

Комплектация Aktakom APS-7320

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-7320	1
2.	Провода	2
3.	Кабель питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83