



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000768



Напряжение _____

Ток _____

Напряжение _____

Ток, А _____

Количество
каналов _____

Количество регулируемых
каналов _____

Фиксированный
канал _____

Частично регулируемые каналы: макси
В _____

Частично регулируемые каналы: макси
А _____

Режим стабилизации тока и
напряжения _____

Защита от
КЗ _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЛИНЕЙНОГО GPC-76030D

- Выходное напряжение до 120 В, выходной ток до 6 А
- Три канала: два регулируемых и фиксированный (5 В / 3 А)
- Разрешение установки выходных параметров: 10мВ, 10 мА
- Выходная мощность: 375 Вт
- Последовательное и параллельное соединение регулируемых выходов
- Режим формирования 2-х полярного напряжения
- Защита выходов от переплюсовки и КЗ
- Высокая стабильность (0,01 %) и малые пульсации (1 мВ)
- Плавная регулировка выходных параметров
- Режимы стабилизации напряжения и тока
- 3 1/2 цифровая или аналоговая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки, автотрекинг выходных каналов

Характеристики GW Instek GPC-76030D

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальное напряжение 2 канал	60 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальный ток 3 канал	3 А
Максимальная мощность	375 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединения каналов	Да
Особенности	Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА

Комплектация GW Instek GPC-76030D

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока линейный GPC-76030D	1

