Артикул: GPP-74323

Ти
пр

На

То

Мо

На
То

Мо
Вт

Ко
ка

Ре
на

По
ПК

Пи

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPP-74323:

- 1/2/3/4 выходных канала в зависимости от модели;
- Нестабильность от 0,01 %; пульсации 350 мкВ ср. кв., 2 мА ср. кв.;
- Дискретность индикации: 0,1 мВ; 0,1 мА;
- Режимы стабилизации тока напряжения, сопротивления;
- Функция поглощения мощности с режимами CV, CC, CR (до 100 Вт в зависимости от модели);
- Последовательное и параллельное соединение первого и второго канала (у многоканальных моделей); автотрекинг; 2-х полярный выход;
- Память для записи последовательностей, задержек, настроек регистратора;
- Встроенные 8 шаблонов выходного сигнала;
- Аналоговое управление включения выхода;
- Защита от перегрузки и переполюсовки, перегрева;
- Электронное отключение нагрузки;
- Цветной ЖК-дисплей (6 разрядные индикаторы тока и напряжения);
- Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой;
- Интерфейсы USB, RS-232, LAN, GPIB.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPP-74323:

- GPP-74323 (без LAN) - с интерфейсами USB, RS-232;
- GPP-74323 (с LAN) - с интерфейсами USB, RS-232, LAN;
- GPP-74323 (GPIB) - с интерфейсами USB, RS-232, LAN, GPIB.

Характеристики GW Instek GPP-74323

Максимальное напряжение 1 канал	32 В
Максимальное напряжение 2 канал	32 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальное напряжения 4 канал	15 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальный ток 3 канал	1 А
Максимальный ток 4 канал	1 А

Максимальная мощность	192 Вт
Тип преобразования	линейный
Возможность объединение каналов	да
Интерфейс	LAN, GPIB, USB, RS-232
Особенности	Функция поглощения мощности до 50 Вт. Нестабильность от 0,01 %, пульсации ?1 мВскз, 2 мА ср. кв. Дискретность индикации 0,1 мВ, 0,1 мА, Память для записи последовательностей, задержек, настроек, регистратора

Комплектация GW Instek GPP-74323

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания GPP-74323	1
2.	Провод измерительный GTL-104	2
3.	Провод измерительный GTL-105	2
4.	Шнур питания	1
5.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83