На

То

На

То

Ко
ка

Ко
ка

Фи
ка

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА GPR-716H50A:

- Выходное напряжение до 160 В, выходной ток до 5 А;
- Высокая стабильность (0,01%) и малый уровень пульсаций;
- Режимы стабилизации тока и напряжения (CC, CV);
- Установка предела по току;
- Защита от переполюсовки;
- Плавная установка выходных параметров десятиоборотными потенциометрами;
- Встроенная безинерционная система защиты от перегрузок (отключение питания источника при срабатывании защиты от перенапряжения/ OVP и перегрузки/OCP);
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения;
- Аналоговый интерфейс управления (только модели с индексом –«**HC**»).

Характеристики GW Instek GPR-716H50A

Максимальное напряжение 1 канал	160 В
Максимальный ток 1 канал	5 А
Максимальная мощность	800 Вт
Тип преобразования	линейный
Особенности	Малый уровень пульсаций 2 мВ/ 5мА. Встроенная безынерционная система защиты от перегрузок
Масса (кг)	26,5 кг

Комплектация GW Instek GPR-716H50A

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока GPR-716H50A	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Источники питания шнуром сетевого электропитания - не комплектуются. По вопросам подключения обращайтесь в сервис-центр или квалифицированному электроспециалисту.
2. Источники питания, у которых Iмакс. > 10 А или Uмакс. > 600 В, соединительными проводами - не комплектуются.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование