ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000715

Напряжение

Ток

Напряжение

Ток, А

Количество каналов

Количество регулируемых каналов

Режим стабилизации тока и напряжения

Защита от КЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА GPR-76015HD

- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 15 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров десятиоборотными потенциометрами
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки
- Встроенная безинерционная система защиты от перегрузок
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения

Характеристики GW Instek GPR-76015HD

Параметр	Значение
Стабилизация напряжения	
Нестабильность	≤ 0,01 % +3 мВ при изменении напряжения питания
	≤ 0,01 % + 5 мВ (<10 А)/≤ 0,02 % + 5 мВ (≥ 10 А) при изменении тока нагрузки
Уровень пульсаций и шум	≤ 2 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц...1 МГц
Время установления	≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)
Стабилизация тока	
Нестабильность	≤ 0,2 % +3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке
Уровень пульсаций	≤ 5 мА (<20 А)
	≤ 20 мА (20 А...50 А)
	≤ 100 мА (> 50 А)
Цифровой индикатор	
Формат индикации	31/2 разряда, СД-индикатор
Дискретность индикации	10 мВ (Umax ≤ 18 В), 100 мВ (Umax ≤ 180 В), 1 В (Umax ≤ 1800 В) 1 мА (Imax ≤ 1,8 А), 10 мА (Imax ≤ 18 А), 100 мА (Imax ≤ 180 А)
Погрешность измерения	± (0,5 % +2 ед.)
Количество индикаторов	2 (совмещённые вольтметр/амперметр)
Изоляция	
Корпус – выход	≥ 100 МОм (1000 В)
Корпус – сеть	≥ 100 МОм (1000 В)
Общие данные	
Напряжение питания	100 В/120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60Гц
Габаритные размеры (ШхВхГ)	430 × 178 × 572 мм
Масса	18,5 кг

Комплектация GW Instek GPR-76015HD

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока GPR-76015HD	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Соединительные провода GTL-105 (≤ 3 A) или GTL-104 (≤ 10 A)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83