



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000867



Тип преобразования _____
Напряжение _____
Ток _____
Напряжение _____
Ток, А _____
Количество каналов _____
Количество регулируемых каналов _____
Питание _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ GPS GPS-72303

- 2 канала: 0...30 В, 0...3 А
- Нестабильность от 0,01 %; пульсации 1 мВ ср. кв., 3 мА ср. кв.
- Дискретность индикации: 0,1 В; 10 мА
- Режимы работы: стабилизация U и I; динамическая нагрузка
- Последовательное и параллельное соединение основных каналов; автотрекинг; 2-х полярный выход
- Защита от перегрузки и переплюсовки
- Электронное отключение нагрузки
- Цифровая индикация тока и напряжения (3 разряда, СДИ)
- Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой
- Два варианта исполнения выходных разъемов

Характеристики GW Instek GPS-72303

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальное напряжение 2 канал	30 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальная мощность	180 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединения каналов	Да
Особенности	Дискретность установки 0,1 В/ 10 мА. Нестабильность от 0,01 %, пульсации 1 мВ ср. кв., 3 мА ср. кв.

Комплектация GW Instek GPS-72303

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока линейный серии GPS GPS-72303	1
2.	Соединительные провода	2
3.	Шнур питания	1