Артикул: 0018845

Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение
Ток, А

Мощность, Вт

Количество каналов

Количество регулир каналов

Подключение к ПК

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PSP-2010:

- Выходное напряжение 20 В, выходной ток 10 А, максимальная мощность 200 Вт
- Дискретность установки параметров: от 10 мВ, от 5 мА
- Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Функция блокировки клавиш лицевой панели
- Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах
- Высокий КПД
- Интерфейс RS-232
- Установка параметров при отключенной нагрузке
- Индикация тока и напряжения на большом ЖК дисплее
- Интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора охлаждения

Характеристики GW Instek PSP-2010

Максимальное напряжение 1 канал	20 В
Максимальный ток 1 канал	10 А
Максимальная мощность	200 Вт
Тип преобразования	Импульсный
ДУ (интерфейс)	RS-232
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 2 мА. Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах.

Комплектация GW Instek PSP-2010

№	Наименование	Количество
1.	Шнур питания	1
2.	Тестовый провод GTL-104	1
3.	Источник питания GW Instek PSP-2010	1
4.	Тестовый провод GTL-204	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование