



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0018846



Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Напряжение _____

Ток, А _____

Мощность,
Вт _____

Количество
каналов _____

Количество регулир!
каналов _____

Подключение к
ПК _____

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PSP-405:

- Выходное напряжение 40 В, выходной ток 5 А, максимальная мощность 200 Вт
- Дискретность установки параметров: от 10 мВ, от 2 мА
- Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Функция блокировки клавиш лицевой панели
- Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах
- Высокий КПД
- Интерфейс RS-232
- Установка параметров при отключенной нагрузке
- Индикация тока и напряжения на большом ЖК дисплее
- Интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора охлаждения

Характеристики GW Instek PSP-405

Максимальное напряжение 1 канал	40 В
Максимальный ток 1 канал	5 А
Максимальная мощность	200 Вт
Тип преобразования	Импульсный
ДУ (интерфейс)	RS-232
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 2 мА. Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах.

Комплектация GW Instek PSP-405

№	Наименование	Количество
1.	Шнур питания	1
2.	GTL-104	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83