



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: KEITHLEY-PWS2721



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка

Описание PWS2721

Благодаря широкому диапазону токов и напряжений и разрешению 10 мА и 10 мВ, источники питания серии PWS2000 отвечают требованиям широкого диапазона приложений. Малошумящая линейная стабилизация и погрешность по напряжению 0,05% обеспечивают чистое и точное питание при доступной цене. Цифровая клавиатура позволяет указать точное значение предельного тока перед началом испытаний. Можно также указать максимальное выходное напряжение, что предотвратит случайную установку напряжения выше указанного предела. Определяемый пользователем пароль позволяет блокировать переднюю панель для предотвращения нежелательных настроек в ходе ответственных испытаний.

Характеристики PWS2721

Параметры	Значения
Диапазон выходных значений	
Напряжение	от 0 до 72 В
Ток	от 0 до 1,5 А
Нестабильность по нагрузке	
Напряжение	≤0,02% + 4 мВ
Ток	≤0,1% + 2 мА (тип.)
Нестабильность по сети питания	
Напряжение	≤0,1% + 5 мВ
Ток	≤0,1% + 2 мА (тип.)
Пulsации и шум (от 20 Гц до 7 МГц)	
Напряжение	≤1 мВср.кв. / 3 мВпик-пик
Ток	≤5 мАср.кв.
Разрешение установки	
Напряжение	10 мВ
Ток	10 мА
Погрешность установки (25 °C ± 5 °C)	
Напряжение	≤0,05% + 10 мВ
Ток	≤0,2% + 10 мА
Разрешение индикации	
Напряжение	≤20 В: 10 мВ ≥20 В: 100 мВ
Ток	10 мА
Погрешность индикации (25 °C ± 5 °C)	
Напряжение	≤20 В: ≤0,05% + 15 мВ ≥20 В: ≤0,05% + 120 мВ
Ток	≤0,1% + 15 мА
Климатические условия и безопасность	

Параметры	Значения
Температура	Рабочая: от 0 до +40 °C Хранения: от –20 до +70 °C Прогрев: 20 минут для полного соответствия погрешностей
Относительная влажность (без конденсации)	Рабочая: от 5 до 95 % при температуре до +40 °C Хранения: от 5 до 95% при температуре до +40 °C от 5 до 60% при температуре более +40 до +70 °C
Высота над уровнем моря	Рабочая до 2000 м Хранения до 4000 м
Электромагнитная совместимость	Европейский союз: EN 55011, Класс А; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 США: FCC, CFR Пункт 47, Часть 15, Раздел В, Класс А Австралия: Нормы ЭМП, в соответствии со стандартом на излучение AS/NZS 2064 (промышленное, научное и медицинское оборудование)
Безопасность	Европейский союз: Директива по низковольтным устройствам 2006/95/EC; EN61010-1 2001 США: Национальный перечень испытательной лаборатории UL61010-1-2004 Канада: CAN/CSA C22.2 № 61010-1 2004
Источник питания	
При выборе 110 В перем. тока	от 99 до 132 Вср.кв.
При выборе 220 В перем. тока	от 198 до 264 Вср.кв.
Частота	от 47 до 63 Гц
Потребляемая мощность	250 ВА
Общие данные	
Дисплей	Вакуумный люминесцентный
Память	Память на 20 настроек
Габаритные размеры	106x256x383 мм
Масса	6,7 кг

Комплектация PWS2721

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Сетевой кабель	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сертификат калибровки	1
5.	Компакт-диск с документацией (содержит руководство по эксплуатации и технические характеристики)	1