Артикул: 0018875

Тип преобразования

Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение

Ток, А

Мощность, Вт

Количество каналов

Количество регулируемых каналов

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPS-1230:

- Импульсный стабилизатор
- Выходное напряжение 12 В, выходной ток 30 А, макс. мощность 360 Вт
- Высокий КПД (до 70%)
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная регулировка выходных параметров ГРУБО / ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки и перегрузки
- Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А)
- Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ)
- Малый вес, компактный корпус
- Элегантный внешний вид

Характеристики GW Instek SPS-1230

Максимальное напряжение 1 канал	12 В
Максимальный ток 1 канал	30 А
Максимальная мощность	360 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Особенности	Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А).

Комплектация GW Instek SPS-1230

№	Наименование	Количество
1.	Шнур питания	1
2.	Соединительные провода <= 3 А	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование