Артикул: АКИП-2301

Диаметр захвата

Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Постоянный ток I

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АКИП-2301:

- Измерение силы тока до 2000 А (прост./ перем.);
- Измерение напряжения до 750 В (пост./ перем.);
- Базовая погрешность: ±1,2 % (ток), ±0,75 % (напряжение);
- Измерение частоты (до 40 МГц);
- Измерение сопротивления (40 МОм), прозвонка цепи;
- Измерение емкости (до 2 мФ);
- Автоматический выбор предела измерения;
- Удержание показаний;
- Автовыключение питания, индикация разряда батареи;
- ЖК-индикатор (4000), подсветка дисплея.

Характеристики АКИП-2301

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота
Ток переменный А	2000
Ток постоянный А	2000
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	750
Напряжение постоянное В	750
Разрешение по напряжению (мВ)	0,1
Сопротивление максимум (кОм)	40000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Частота максимум (МГц)	40
Разрешение по частоте (Гц)	1
Базовая погрешность	1,2
Диаметр губок (мм)	55
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	нет

Комплектация АКИП-2301

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные АКИП-2301	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83