Артикул: АКИП-2302

Диаметр захвата

Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Постоянный ток I

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Измерение сопротивления

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АКИП-2302

- Измерение силы тока до 2000 А (прост./ перем.)
- Измерение напряжения до 600 В (пост./ перем.)
- Базовая погрешность: ±1,5 % (ток), ±1,0 % (напряжение)
- Измерение частоты (до 20 МГц)
- Измерение сопротивления (40 МОм), прозвонка цепи
- Измерение емкости (до 2 мФ)
- Автоматический выбор предела измерения
- Удержание показаний
- Автовыключение питания, индикация разряда батареи
- ЖК-индикатор (2000), подсветка дисплея

Характеристики АКИП-2302

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Частота
Ток переменный А	2000
Ток постоянный А	2000
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	0,1
Сопротивление максимум (кОм)	20000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Частота максимум (МГц)	20
Разрешение по частоте (Гц)	1
Емкость максимум (мФ)	2
Разрешение по емкости (пФ)	1
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	55
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да

Комплектация АКИП-2302

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	РЭ	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83