Клещи токоизмерительные и токовые

Артикул: 45286800

Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
те

Из
RM

Дл
(см

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА ACM-2368:

Компактные токоизмерительные клещи постоянного и переменного (True RMS) тока ACM-2368 с функцией измерения пускового броска тока и встроенным мультиметром предназначены для решения широкого спектра электротехнических измерительных задач.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА ACM-2368:

- ЖКИ: 6600 отсчётов, подсветка, аналоговая шкала;
- Охват 30 мм;
- Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS);
- Функция удержания текущих значений (HOLD);
- Функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero);
- Электронная защита от перегрузки;
- Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания;
- Категория защиты CAT III 600 В.

Характеристики Aktakom ACM-2368

Параметр	Значения	
Функция	Диапазон	Погрешность
Постоянный ток	0,1 А...1000 А	±(2,5% + 5 е.м.р.)
Переменный ток	0,1 А...1000 А	±(2,8% + 4 е.м.р.)
Постоянное напряжения	0,1 мВ...600 В	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение	0,1 мВ...600 В	±(0,8% + 4 е.м.р.)
Сопротивление	0,1 Ом...60 МОм	±(1,0% + 4 е.м.р.)
Частота	0,01 кГц...10 кГц	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Коэффициент заполнения	10,0...94,9%	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Температура	760°C/1400°F	±(3,0% + 3 е.м.р.)
Пусковой ток	0,1 А...1000 А	±(2,0% + 5 е.м.р.)
Прозвонка цепи	40 Ом (<0,5 мА)	
Тест диодов	0,3 мА / <3 В	

Габаритные размеры	226x80x49 мм
Масса	303 г

Комплектация Aktakom ACM-2368

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-мультиметр ACM-2368	1
2.	Тестовые щупы (чёрный и красный)	2
3.	Кейс для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83