Артикул: 41250000

Ди
за

Пе
I

По
I

Ча
то

То
по

То
пе

На

Ва

Ан
шк

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-АДАПТЕРА ATA-2500:

Самое экономичное решение при приобретении токовых клещей ATA-2500. Для работы достаточно иметь любой мультиметр или вольтметр, измеряющий постоянное и переменное напряжение на диапазонах 200 мВ и 2 В. При подключении адаптера к мультиметру, результаты измерения отображаются на дисплее мультиметра, а подключив устройство к осциллографу, можно исследовать форму сигнала.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-АДАПТЕРА ATA-2500:

- Датчик тока на эффекте Холла;
- Установка «0» встроенным регулятором;

Характеристики Aktakom ATA-2500

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянный ток	0...200 А	±(1,5%+1 А)
	0...2000 А	±(2%+5 А)
Постоянный ток	0...200 А	±(1,5%+1 А)
	0...2000 А	±(2%+5 А)
Параметр	**Значение**	
Общие характеристики		
Максимальный диаметр охватываемого проводника	50 мм	
Частотный диапазон	40...400 Гц	
Выходной сигнал	1 мВ пост. на 1 А пост. тока; 1 мВ перем. на 1 А перем. тока	
Индикатор разряда батареи	Есть	
Питание	9 В	
Габаритные размеры	210x64x33 мм	
Масса	414 г	

Комплектация Aktakom ATA-2500

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-адаптер ATA-2500	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83