



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 41250200



Ди
за

Пе
л

По
л

Ча
то

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
те

Из
RN

Гит

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-АДАПТЕРА АТА-2502:

Самое экономичное решение при приобретении токовых клещей АТА-2502. Для работы достаточно иметь любой мультиметр или вольтметр, измеряющий постоянное и переменное напряжение на диапазонах 200 мВ и 2 В. При подключении адаптера к мультиметру, результаты измерения отображаются на дисплее мультиметра, а подключив устройство к осциллографу, можно исследовать форму сигнала.

Для работы необходим любой вольтметр (мультиметр), измеряющий постоянное и переменное напряжение в диапазонах 200 мВ и 2 В.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-АДАПТЕРА АТА-2502:

- Датчик тока на эффекте Холла;
- Установка «0» встроенным регулятором.

Характеристики Aktakom АТА-2502

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянный ток	0...200 А	±(1,5%+1 А)
	0...1000 А	±(2%+5 А)
Постоянный ток	0...200 А	±(1,5%+1 А)
	0...1000 А	±(2%+5 А)
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Максимальный диаметр охватываемого проводника	33,5 мм	
Частотный диапазон	40...400 Гц	
Выходной сигнал	1 мВ пост. на 1 А пост. тока; 1 мВ перем. на 1 А перем. тока	
Индикатор разряда батареи	Есть	
Питание	9 В	
Габаритные размеры	190х64х33 мм	
Масса	345 г	

Комплектация Aktakom ATA-2502

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-адаптер ATA-2502	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83