



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45200100



Ди
за)

Пе
У

По
У

Пе
I

По
I

То
по

То
пе|

На

Из
со|

Из
те|

Из
RN

Дл
(с|

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ATK-2001:

Высокочувствительные малогабаритные токовые клещи ATK-2001 обладают разрешением до 0,1 мА/1 мА на переменном или постоянном токе. В токовых клещах ATK-2001 имеется встроенный универсальный мультиметр со специальным входом для подключения измерительных адаптеров с милливольтовым выходом.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ATK-2001:

- Высокое разрешение при измерение постоянного тока 1 мА, переменного тока 0,1 мА;
- Установка «0» при измерение постоянного тока одним нажатием кнопки;
- Бесконтактное измерение частоты;
- Измерение среднеквадратических значений (True RMS);
- Относительные измерения;
- Диаметр обхвата 23 мм;
- ЖКИ 3³/₄ разряда (4000 единиц);
- Графическая аналоговая шкала;
- Удержание показаний;
- Фиксация максимальных и минимальных значений;
- Индикация перегрузки;
- Индикация разряда батареи.

Характеристики Aktakom ATK-2001

Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность	Защита от перегрузки
Постоянный ток			
0 - 4000 мА	1 мА	± (2,0 % + 3 е.м.р.)	40 А постоянный
0 - 30 А	10 мА	± (2,0 % + 3 е.м.р.)	100 А постоянный
Переменный ток			
400 мА	0,1 мА	± (2,0 % + 5 е.м.р.) (для 50/60 Гц) ± (4,0 % + 5 е.м.р.)** (для 40 ... 1000 Гц)	40 А переменный
4000 мА	1 мА	± (2,5 % + 5 е.м.р.) (для 50/60 Гц) ± (3,0 % + 5 е.м.р.) (для 40 ... 1000 Гц)	

30 А	10 мА	$\pm (2,0\% + 5 \text{ е.м.р.})$ (для 50/60 Гц) $\pm (2,5\% + 5 \text{ е.м.р.})$ (для 40 ... 1000 Гц)	100 А переменный
Напряжение постоянного тока (входной импеданс 10 МОм)			
400 В	0,1 мВ	$\pm (1,0\% + 2 \text{ е.м.р.})$	1000 В
Напряжение переменного тока (входной импеданс 10 МОм, истинное эффективное значение, коэффициент формы < 4)			
400 В	0,1 В	$\pm (1,5\% + 4 \text{ е.м.р.})$ (при 50/60 Гц) $\pm (2,0\% + 5 \text{ е.м.р.})$ (при 40 ... 1000 Гц)	800 В переменный
Параметр		Значение	
Общие характеристики			
Диаметр обхвата		23 мм	
Дисплей		ЖКИ 3¼ разряда (4000 единиц)	
Габаритные размеры		183x61,3x35,6 мм	
Масса		190 г	

* кроме диапазона 50 ... 60 Гц

** диапазон частот 40 ... 400 Гц

Комплектация Атакком ATK-2001

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи ATK-2001	1
2.	Щупы измерительные	1
3.	Чехол для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83