



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45202500



Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
RN

Дл
(с)

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ATK-2025:

Цифровой бесконтактный измеритель тока ATK-2025 предназначен для измерения постоянного и переменного тока без разрыва силовой цепи, постоянного и переменного напряжения, а также сопротивления цепей и резисторов. В приборе реализована функция удержания показаний и фиксация пиковых значений с отображением результатов измерений в цифровом виде. Функции могут применяться при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований в условиях умеренного климата. Особенностью прибора является специфический трансформатор с магнитопроводом, который имеет узкие постоянно разомкнутые губки. Данная конструкция трансформатора позволяет легко проводить измерения тока в большом скоплении проводников и трудно доступных местах.

Токоизмерительные клещи ATK-2025: измерение постоянного и переменного тока 0,1 А ... 200 А, постоянного и переменного напряжения 1 В ... 600 В, сопротивления 0,1 Ом ... 200 Ом, прозвонка цепи, удержание показаний (DATA HOLD), фиксация пиковых значений (PEAKHOLD), автоматическая индикация полярности, питание 9 В, габаритные размеры 175x58x40 мм; масса 210 г.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ATK-2025:

- Максимальный диаметр охватываемого проводника 15 мм;
- 3¹/₂ разрядный ЖКИ с графической шкалой;
- Автоматическое определение полярности;
- Питание 9 В (батарея типа «Крона»);
- Условия эксплуатации: температура + 5°C ... + 40°C, влажность не более 80%;
- Индикация разрядки источника питания.

Характеристики Aktakom ATK-2025

Параметр	Значения
Измерение силы постоянного тока	в диапазоне 200 А с разрешением 0,1 А, погрешность ± (0,2% + 5 е. м. р.), защита от перегрузки 200 А
Измерение силы переменного тока (TRUE-RMS)	в диапазоне 0,5 ... 200 А с разрешением 0,1 А, погрешность ± (0,2% + 8 е. м. р.), защита от перегрузки 200 А
Измерение постоянного напряжения	в диапазоне 600 В с разрешением 1 В, погрешность ± (0,8% + 1 е. м. р.), защита от перегрузки 600 В
Измерение переменного напряжения (TRUE-RMS)	в диапазоне 600 В с разрешением 1 В, погрешность ± (1% + 2 е. м. р.), защита от перегрузки 600 В
Измерение сопротивления	в диапазоне 200 Ом с разрешением 0,1 Ом, погрешность ± (1% + 2 е. м. р.), защита от перегрузки 400 В
Максимальный диаметр охватываемого проводника	15 мм
Дисплей	3 ¹ / ₂ разрядный ЖКИ с графической шкалой

Функции	Удержание показаний (DATA HOLD); Фиксация пиковых значений (PEAK HOLD); Автоматическое определение полярности; Установка нуля на постоянном токе кнопкой DCA ZERO
Питание	9 В (батарея типа «Крона»), индикация разрядки источника питания
Условия эксплуатации	температура +5 °С...+40 °С, влажность не более 80 %
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	175х58х40 мм
Масса	0,21 кг
Габаритные размеры в упаковочной таре	100х60х220, вес 0,38 кг

Комплектация Aktakom ATK-2025

Nº	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи ATK-2025	1
2.	Щупы измерительные	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83