



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
АТК-2200
(+7) 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45220000



Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Из
те

Из
RM

Гит

Дл
(с

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ВАТТМЕТРА ATK-2200:

Универсальные и надежные токовые клещи-ваттметр ATK-2200 позволяют измерять силу тока и напряжение, а также значение активной, реактивной и полной мощности в трех- и четырехпроводных трехфазных цепях, трехфазных цепях с симметричной нагрузкой, двух- и трехпроводных однофазных цепях, что делает их идеальным инструментом для электрика и энергетика.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ВАТТМЕТРА ATK-2200:

- Измерение активной, реактивной и полной мощности в одно-и трехфазных цепях;
- Измерение фазового угла;
- Индикация последовательности фаз;
- Одновременная индикация на дисплее двух параметров;
- Измерение частоты;
- Измерение истинного среднеквадратического значения (True RMS) тока и напряжения;
- Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока и мощности;
- Автоматический выбор пределов измерений;
- Вычисление коэффициента мощности ($\cos \phi$);
- Автоматический выбор предела измерения;
- Удержание текущего показания;
- Автоматическое распознавание постоянного/переменного тока.

Характеристики Aktakom ATK-2200

Параметр	Значения	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	0,1 ... 800 В	$\pm 1,5\%$
Переменное напряжение	0,1 ... 600 В	$\pm 1,5\%$

Постоянный/переменный ток	0,1 ... 2000 А	± 1,5%
Мощность (1, 3 фазы)	0,1 ... 1200 кВт	± 2%
Мощность (3 фазы, симметричная нагрузка)	0,01 ... 2000 кВт	± 2%
Частота	10 ... 400 Гц	± 0,5%
Общие характеристики		
Параметр	Значение	
Дисплей	3½ разрядный двухстрочный ЖКИ	
Одновременная индикация пар величин	напряжение-частота, ток-частота, напряжение-ток, мощность-cos φ, активная-реактивная мощности	
Память	на 4 значения	
Максимальный диаметр охватываемого проводника	55 мм	
Частотный диапазон при измерениях переменного тока и напряжения	40...400 Гц	
Питание	9 В , батарея типа «Крона»	
Потребляемый ток	25 мА	
Масса	647 г	
Габариты	271x112x46 мм	

Комплектация Aktakom ATK-2200

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-ваттметр ATK-2200	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Чехол	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83