Диаметр захвата

Переменное напряжение U

Переменный ток I

Постоянный ток I

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

То

Ваттметр

Аналоговая шкала

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ-ИЗМЕРИТЕЛЯ УТЕЧКИ ТОКА 3920 CL:

- 4 разряда 31/2, ЖК-индикатор (2000);
- Разрешение при измерении тока от 100 мкА;
- Измерение токов утечки;
- Регистрация максимальных значений;
- Удержание показаний;
- Индикация разряда батарей.

Характеристики 3920 CL

Измеряет	ACA ACV
Ток переменный А	1000
Разрешение по току (мА)	0,1
Напряжение переменное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Базовая погрешность	1,5
Диаметр губок (мм)	55
Особенности	Измерение токов утечки. Регистрация максимальных значений.

Комплектация 3920 CL

№	Наименование	Количество
1.	Клещи-измеритель утечки тока 3920 CL	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания	2
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование