

# телено н в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в в удни с э до 18 г. Применью они в москве расотаем в москве ра

Артикул: 0636 9735



По

Pa

## НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 0636 9735

Используйте зонд температуры/влажности (с подходящим измерительным прибором) для точного измерения относительной влажности и температуры. Прочный сенсор влажности защищен от конденсата, отвечает международным стандартам измерения влажности, таким как ILAC, PTB и NIST, а значит, Вы можете рассчитывать на точные и надежные измерения даже спустя несколько лет использования.

## ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 0636 9735

- Сенсор влажности с долгосрочной стабильностью
- Диапазон измерения температуры: от -20 до +70 °C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 0636 9735

Параметр	Значение	
NTC		
Диапазон измерений	-20 +70 °C	
Погрешность	±0,3 °C	
Емкостный сенсор влажности		
Диапазон измерений	0 +100 % OB	
Погрешность	±2 % OB (+2 +98 % OB)	
Общие технические данные		
Длина трубки зонда	140 мм	
Длина кабеля	1 160 мм	
Диаметр трубки зонда	12 мм	

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0636 9735

NΩ	Наименование	Количество
1.	Зонд влажности и температуры для помещений 0636 9735 с фиксированным кабелем длиной 1,1 м	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83