Артикул: APPA 30T

Диаметр захвата

Переменный ток I

Постоянный ток I

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

Погрешность

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА APPA 30T:

- Преобразование постоянного и переменного тока;
- Датчик Холла;
- Кнопка автоматической установки нуля;
- Ударопрочное исполнение (падение с высоты до 1,3 м);
- Индикация включения и разряда батареи;
- Безопасная конструкция;
- Витой кабель подключения.

Характеристики APPA 30T

Измеряет	DCA ACA
Ток переменный А	300
Ток постоянный А	300
Базовая погрешность	1
Диаметр губок (мм)	22
Особенности	Преобразователь тока. Ударопрочное исполнение (1,3 м). Коэффициент преобразования 10 мВ/1 А на пределе 40 А, далее 1 мВ/1 А

Комплектация APPA 30T

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователя тока APPA 30T	1
2.	Соединительный витой провод (несъемный)	1
3.	Источник питания	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование