



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 33554



Ди
за

Пе
л

По
л

То
по

То
пе

На

Из
РН

Дл
(сл

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A1:

- Измерение переменного тока до 300А;
- Измерение постоянного тока до 300А;
- Базовая погрешность 1,5 % (APPA A1);
- Измерение СКЗ сигнала произвольной формы TRMS;
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения VoltSense;
- Измерение бросков тока (Inrush);
- Фильтр низких частот;
- Автовыбор предела измерения;
- Удержание показаний;
- Установка «0» показаний DCA;
- Автовыключение питания.

Характеристики APPA A1

Измеряет	DCA ACA Пусковой ток
Ток переменный А	300
Ток постоянный А	300
Разрешение по току (мА)	10
Базовая погрешность	1,5
Измерение ср. кв. значения	да
Диаметр губок (мм)	23
Особенности	Измерение СКЗ сигнала произвольной формы TRMS. Бесконтактный индикатор наличия напряжения. Измерение бросков тока/ Inrush. Фильтр низких частот. Автовыбор предела измерения. Удержание показаний (Smart DataHold). Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты 1,3 м). установка «0»

Комплектация APPA A1

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA A1	1
2.	Чехол для хранения	1
3.	Элемент питания	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

