Артикул: 6471

Диаметр захвата

Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Ток переменный

Назначение

Подсветка

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A10N:

- 4 разряда, динамический диапазон 4000;
- Измерение переменного тока до 600 А;
- Измерение постоянного тока до 4000 мкА (режим «μА»);
- Измерение переменного напряжения до 750 В; постоянного напряжения до 1000 В;
- Измерение R (прозвонка / тест p-n), емкости, температуры;
- Максимальное разрешение 0,1А (ACA)/1 мкА (DCA); 1 мВ; 0,1 Ом; 10 пФ; 0,1 °С;
- Подсветка дисплея, удержание;
- Повышенная безопасность, современный дизайн;
- Автовыбор режима измерений, автовыключение;
- Противоударное исполнение (падение с высоты 1,3 м);
- Максимальный диаметр охвата 35 мм.

Характеристики APPA A10N

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Температура
Ток переменный А	600
Ток постоянный А	0,004
Разрешение по току (мА)	100 (AC), 0,001 (DC)
Напряжение переменное В	750
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	1
Сопротивление максимум (кОм)	40000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Емкость максимум (мФ)	4
Разрешение по емкости (пФ)	1
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	32
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да

Комплектация APPA A10N

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA A10N	1
2.	Измерительный провод	2
3.	Батарея	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83