



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: APPA A15



Ди  
за  
  
Пе  
У  
  
По  
У  
  
Пе  
I  
  
Со  
  
На  
  
Из  
со  
  
По

## НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A15:

Клещи электроизмерительные APPA A15: Максимально индицируемое число 4000; Подсветка дисплея, большой размер символов; Аналоговая шкала; Измерение переменного тока до 1000 А; Измерение переменного напряжения до 750 В; Измерение постоянного напряжения до 1000 В; Измерение сопротивления до 400 Ом; Звуковой прозвон цепи; Удержание показаний; Регистрация пиковых значений (> 10 мс); Регистрация минимальных/максимальных значений; Измерение частоты; Автовключение питания; Охват провода диаметром до 51 мм (шина 24 x 60 мм); Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м); Комплектуется поясной сумкой; Электробезопасное и эргономичное исполнение; Удобное расположение батарейного отсека; Электробезопасность: категория III 1000 В.

Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.

Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.

Серия имеет в составе несколько моделей обладающих поистине уникальными характеристиками: губки с большим охватом (51 мм), датчик позволяющий снимать показания с проводников с током до 1000 А и никель-стальной сплав губок (в моделях с индексом "Н") с малым гистерезисом (остаточный магнетизм).

## Характеристики APPA A15

| Измеряет                         | ACA DCV ACV Сопротивление Частота |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ток переменный А                 | 1000                              |
| Разрешение по току (мА)          | 100                               |
| Напряжение переменное В          | 750                               |
| Напряжение постоянное В          | 1000                              |
| Разрешение по напряжению (мВ)    | 100                               |
| Сопротивление максимум (кОм)     | 0,4                               |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1                               |
| Частота максимум (МГц)           | 0,0004                            |
| Разрешение по частоте (Гц)       | 1                                 |
| Базовая погрешность              | 1,9                               |
| Диаметр губок (мм)               | 51                                |
| Прозвон цепи                     | да                                |

## Комплектация APPA A15

| №  | Наименование                        | Количество |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Клещи электроизмерительные APPA A15 | 1          |
| 2. | Источник питания                    | 1          |
| 3. | Транспортная сумка                  | 1          |
| 4. | Руководство по эксплуатации         | 1          |
| 5. | Измерительные провода               | 2          |

