ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 233196



Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Частота тока

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение True RMS

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ APPA A3AR:

- Измерение переменного тока : до 400 А для А 3 AR (± 2 %) , до 200 А для А 5 AR (± 3%) , разрешение 0,1 А;
- Измерение постоянного (до 1000 В) и перем енного напряжения (до 750 В) , разрешение 0,1 В, базов. погрешность ± 0,3%;
- Измерение сигнала произвольной формы (TrueRMS);
- Измерение сопротивления (до 10 кОм) и прозвонка цепи (≤ 25 Ом);
- Тестирование диодов;
- Автоматический выбор режимов и пределов измерени й (AutoTest);
- Авторегистрация изме н ений текущих показаний (SmartHold);
- Удержание результата на дисплее (HOLD);
- Макс. индикация до 10.000 , подсветка дисплея;
- Охват провода: до 27 мм (А3 AR), 16 мм (А5 AR);
- Автовыключение питания (APO - с возможностью блокировки);
- Бесконтактный индикатор перем. напряжения (режим VoltSense) со звуковой и световой сигнализацией;
- Безопасность, надежность, качество (кат. III 600 В/ кат. II 1000 В).

Характеристики APPA A3AR

Измеряет	ACA DCV ACV Сопротивление
Ток переменный А	400
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	750
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	10
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	27
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да

Комплектация APPA A3AR

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA A3AR	1
2.	Измерительный провод	2

3.	Источник питания (установлен)	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Методика проверки	1
6.	Упаковочная коробка	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83