Артикул: 00-00001092

Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Частота тока

Ток переменный

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение True RMS

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ APPA A5AR:

- Измерение переменного тока до 200 (±3%) , разрешение 0,1 А;
- Измерение постоянного (до 1000 В) и перем енного напряжения (до 750 В) , разрешение 0,1 В, базовая погрешность ± 0,3%;
- Измерение сигнала произвольной формы (TrueRMS);
- Измерение сопротивления (до 10 кОм) и прозвонка цепи (≤ 25 Ом);
- Тестирование диодов;
- Автоматический выбор режимов и пределов измерени й (AutoTest);
- Авторегистрация изме н ений текущих показаний (SmartHold);
- Удержание результата на дисплее (HOLD);
- Максимальная индикация до 10.000, подсветка дисплея;
- Охват провода до 16 мм;
- Автовыключение питания (APO - с возможностью блокировки);
- Бесконтактный индикатор перем. напряжения (режим VoltSense) со звуковой и световой сигнализацией;
- Безопасность, надежность, качество (категория III 600 В/ категория II 1000 В).

Характеристики APPA A5AR

Измеряет	ACA DCV ACV Сопротивление
Ток переменный А	200
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	750
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	10
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	16
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да

Комплектация APPA A5AR

№	Наименование	Количество

1.	Токоизмерительные клещи APPA A5AR	1
2.	Измерительные провода ATL-3	2
3.	Источник питания установлены	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Методика поверки 54882137/2-12 МП	1
6.	Упаковочная коробка	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83