



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 100-10-10  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0602 1293



Зонд влагостойкий погружн

## Описание Testo Зонд влагостойкий погружной Тип К

Зонд влагостойкий погружной/проникающий, термopара Тип К, для пирометров Testo.

Диапазон измерений -60 ... +400 °C

## Характеристики Testo Зонд влагостойкий погружной Тип К

| Технические характеристики Testo Зонд влагостойкий погружной Тип К |          |
|--|----------|
| Вес кг   | 0.1      |
| Ø зонда мм   | 5        |
| Дл. зонда мм   | 114      |
| Рабочая t °C   | -60 +400 |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83