Артикул: APPA A9

Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

То
пе

На

Из
со

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A9:

Клещи электроизмерительные APPA A9: Переменный ток 0,1 … 400 А (50/60Гц); Постоянное напряжение 0,1 В - 1000 В; Переменное напряжение 0,1 В - 750 В (50Гц-500Гц); Сопротивление 0,1 Ом - 2000 Ом (разрешение 0,1 Ом); Прозвон цепи (до 200 Ом); Удержание показаний; Дисплей 4 1/2 разряда (10000); Максимальный диаметр провода 27 мм; Питание 9В; Автовыключение питания; Чехол.

- Технология автоматического выбора режимов и пределов измерений, дала возможность разработчикам создать уникальный прибор, для управления которым достаточно одной единственной кнопки;
- Два курка по обе стороны корпуса позволяют комфортно работать как левой, так и правой рукой;
- Все модели этой серии оснащены фиксаторами для измерительных щупов, которые могут быть использованы, как для их компактного хранения, так и для удобства при проведении измерений;
- Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A9:

- Автовыбор режимов и диапазонов измерений - управление одной кнопкой;
- Удержание показаний в ручном режиме (HOLD);
- Автовыключение питания.

Характеристики APPA A9

Измеряет	ACA DCV ACV Сопротивление
Ток переменный А	400
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	2
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	27
Прозвон цепи	да

Комплектация APPA A9

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA A9	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания (установлен)	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83