



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 911007



Ди
за

Пе
л

То
пе

На

По

Из
RM

Дл
(с

По

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ S-FLEX-10D:

- Измерение переменного тока до 3000 А (пределы 30А/ 300А/ 3000А), полоса частот 45...500 Гц;
- Базовая погрешность $\pm 3\%$;
- Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы (TrueRMS);
- Встроенный ЖК-индикатор с подсветкой (4 разряда) удержание показаний/HOLD;
- Разъемная измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором;
- Максимальный диаметр обхвата провода: 25 см;
- Диаметр гибкой измерительной петли 7,5 мм;
- Эргономичный дизайн с рукояткой для работы одной рукой;
- Безопасность: МЭК 61010-1, 1000В (категория III), 600 В (категория IV);
- Индикация разряда батарей.

Характеристики APPA sFlex-10D

Измеряет	АСА
Ток переменный А	3000
Разрешение по току (мА)	10
Базовая погрешность	3%
Измерение ср. кв. значения	да
Особенности	Разъемная измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором. Токоизмерительный преобразователь (датчик + измеритель) с отображением результата на встроенном ЖК-дисплее с подсветкой (4 разряда). Максимальная длина кабеля гибкой петли 25 см. Диаметр кабеля гибкой измерительной петли 7,5 мм. Безопасность - МЭК 61010-1, 1000В (кат III), 600 В (кат IV).

Комплектация APPA sFlex-10D

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные S-Flex-10D	1
2.	Источник питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

