Артикул: 649601



Ди
за

Пе
I

На

По

Из
со

Из
те

Из
RM

Ги

Дл
(см

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ S-FLEX-18A:

- Мультиметр с гибким т/преобразователем «петля» («5 в 1» - функция ACA, ACV, DCV, Ω, Hz);
- Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы (TrueRMS);
- Безразрывное измерение переменного тока до 3000 А (пределы 30А/ 300А/ 3000А), макс. разрешение 0,01А, полоса частот 45…500 Гц, базовая погрешность ±3 % (ACA);
- Измерение постоянного и перем. напряжения до 1000В (погрешность DCV ± 0,7 %, разрешение 0,1В);
- Измерение сопротивления до 10 кОм (погрешность ±0,9 %, разрешение 1 Ом), прозвон цепи (<20 Ом);
- Измерение частоты до 10 кГц (разрешение 0,1Гц);
- Одновременная индикация 2-х параметров: «напряжение/ частота», «ток/ частота», удержание показаний/ SmartHOLD;
- Разъемная гибкая измерительная петля с фиксатором;
- Эргономичный дизайн с рукояткой для работы одной рукой;
- Автовыключение питания (с блокировкой функции), индикация разряда батарей;
- Беспроводный интерфейс Bluetooth (поддержка APPA connect);
- ЖК-индикатор (4 разряда «9999») с подсветкой;
- Ударопрочное исполнение (1,3м), встроенный с/д фонарик;
- Безопасность: МЭК 61010-1, 600 В (кат IV), 1000В (кат III).

Характеристики APPA sFlex-18A

Измеряет	ACA, ACV, DCV, ?, Hz
Ток переменный А	3000 (автовыбор)
Макс. разрешение по току (А)	0,01
Базовая погрешность (ACA)	3%
Напряжение переменное В	1000
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (В)	0,1
Базовая погрешность (DCV)	0,7%
Сопротивление максимум (кОм)	10
Макс. разрешение по сопротивлению (Ом)	1

Частота максимум (кГц)	10
Разрешение по частоте (Гц)	0,1
Диаметр петли (мм)	180
Измерение ср. кв. значения	произвольной формы
Интерфейс	Bluetooth
Прозвон цепи	да
Особенности	Измерение сигнала произвольной формы (TrueRMS), разъемная гибкая измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором. Макс длина кабеля изм. петли 45 см. Диаметр гибкой петли 7,5 мм, удержание (HOLD), встроенный фонарик, противоударное исполнение (падение с 1,3 м), подсветка ЖК-дисплея (4 разряда, «9999»). Одновременная индикация 2-х параметров

Комплектация APPA sFlex-18A

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные S-Flex-18A	1
2.	Источник питания	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83