Артикул: 442103

Ди
за

Пе
I

Ча
то

То
пе

На

По

Из
те

Из
RM

Ги

Дл
(см

По

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ S-FLEX-18D:

- Измерение переменного тока до 3000 А (пределы 30А/ 300А/ 3000А), полоса частот 45…500 Гц;
- Базовая погрешность: ±3 %;
- Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы (TrueRMS);
- Встроенный ЖК-индикатор с подсветкой (4 разряда) удержание показаний/HOLD;
- Разъемная измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором;
- Максимльный диаметр обхвата провода 45 см;
- Диаметр гибкой измерительной петли 7,5 мм;
- Эргономичный дизайн с рукояткой для работы одной рукой;
- Безопасность: МЭК 61010-1, 1000В (категория III), 600 В (категория IV);
- Индикация разряда батарей.

Характеристики APPA sFlex-18D

Измеряет	АСА
Ток переменный А	3000
Разрешение по току (мА)	10
Базовая погрешность	3%
Измерение ср. кв. значения	да
Особенности	Разъемная измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором. Токоизмерительный преобразователь (датчик + измеритель) с отображением результата на встроенном ЖК-дисплее с подсветкой (4 разряда). Максимальная длина кабеля гибкой петли 45 см. Диаметр кабеля гибкой измерительной петли 7,5 мм. Безопасность - МЭК 61010-1, 1000В (кат III), 600 В (кат IV).

Комплектация APPA sFlex-18D

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные S-Flex-18D	1
2.	Источник питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83