Диа
захв

Пере
I

Ток
пере

Назн

Ватт

Изме
сопр

Изме
темп

Изме
RMS

Гибк

Дли
(см)

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ CENTER 22:

- Измерение переменного тока до 400 А;
- Базовая погрешность 2 %;
- Измерение СКЗ сигнала произвольной формы TRMS;
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения VoltSense;
- Измерение бросков тока (Inrush);
- Фильтр низких частот;
- Автовыбор предела измерения;
- Удержание показаний;
- Автовыключение питания.

Характеристики CENTER 22

Измеряет	АСА Пусковой ток
Ток переменный А	400
Разрешение по току (мА)	10
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	23
Измерение ср. кв. значения	да
Особенности	Измерение СКЗ сигнала произвольной формыTRMS. Бесконтактный индикатор наличия напряжения. Фильтр низких частот. Автовыбор предела измерения

Комплектация CENTER 22

№	Наименование	Количество
1.	Электроизмерительные клещи CENTER 22	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование