



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменное напряжение

Постоянное напряжение

Переменный ток

Постоянный ток

Ток постоянного тока

Ток переменного тока

Назначение

Измерение сопротивления

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЩЕЙ CENTER 252:

- Измерение постоянного и переменного тока до 660 А;
- Автоматический выбор предела измерения;
- Максимальное разрешение 10 мА, 0,1 В;
- Установка нуля показаний;
- Измерение пиковых значений от 1 мс;
- Измерение пусковых токов;
- Дисплей 4 разряда (макс. 6600) с подсветкой;
- Удержание показаний, автовыключение питания.

Характеристики CENTER 252

Измеряет	DCA ACA DCV ACV Сопротивление
Ток переменный А	660
Ток постоянный А	600
Разрешение по току (мА)	10
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	1
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	25
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Особенности	Автоматический выбор предела измерения. Измерение пиковых значений тока и напряжения от 10 мс. Установка нуля показаний, ?-измерения

Комплектация CENTER 252

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные Center 252	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Транспортная сумка	1
4.	Источник питания 1,5 В, тип ААА	2
5.	Руководство по эксплуатации	1

